

# ZEBRA Handscanner | Installation

## Installation

Für die ZEBRA Handscanner (z. B. die Modelle LI2208 '1D', DS2208 '1D/2D', LI4278 '1D Bluetooth-Scanner') werden keine weiteren Treiber oder Schnittstellen unter der Verwendung in AMPAREX benötigt. Diese sind 'Ready-to-use' (Plug & Play). Für das Drucken von EAN/Bar- und/oder QR-Codes werden AMPAREX eigene Platzhalter bzw. eine spezielle Schriftart für das Generieren der Codes benötigt (siehe auch [QR-|EAN|GTIN|Barcodes | Platzhalter](#)). Der Anschluss und die Stromversorgung erfolgt über einen USB-Port.

### Achtung

QR-Codes können typischerweise mehrzeiligen Text enthalten. Diese enthalten abhängig vom Hersteller unterschiedliche Informationen. AMPAREX bzw. 2D-Scanner sind daher nur in der Lage, solche Informationen in mehrzeilige Text- bzw. Notizfelder einzulesen. Eine Trennung z. B. nach Seriennummern oder ähnlichem erfolgt nicht.

|                                                                                   | Beschreibung                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Schließen Sie den Scanner über einen freien USB-Port an der Vorder- oder Rückseite von Ihrem Computer-Arbeitsplatz an. |

### Hinweis

Die ZEBRA Handscanner erkennen automatisch eine führende '21' bei einer Seriennummer (z. B. **(21)GS0815**) und ignorieren diese beim Scannen der Seriennummer. Diese '21' kommt bei EAN-Nummer vor, die aus dem Ausland kommen. Diese signalisieren dem Scanner, dass nach der '21' eine Seriennummer folgt. Bei einer 'normalen' EAN Nummer, wie z. B. bei einer Lieferscheinnummer als EAN-Nummer, wird die '21' richtig erkannt und mit abgescannt (z. B. **21**40065439).

## Siehe auch ...

- [AMPAREX Webshop](#)
- [Lösungen | Handscanner](#)