

Platzhalter | Anzeigemaske

Platzhalter in der Anzeigemaske (für die Gestaltung der Inhalte von Terminen und Verfügbarkeiten) - welche Informationen sollen im Termin bzw. einer Verfügbarkeit angezeigt werden.



Achtung

Verwenden Sie die Platzhalter 'sparsam' - je mehr Sie davon in Terminen anzeigen lassen, desto mehr Informationen muss AMPAREX bereithalten. Dies hat zur Folge, dass der Terminplaner sehr langsam wird

Die Platzhalter werden dabei in folgende Gruppen aufgeteilt:

- Kundenplatzhalter
- Terminplatzhalter
- Ressourcenplatzhalter
- Filialplatzhalter

Maskenbeschreibung



Hinweis

Die einzelnen Platzhalter sind untereinander kombinierbar z. B. {customer.title}{customer.surnameFirstname}

Kundenplatzhalter	
Nachname und Vorname des Kunden 	customer.surnameFirstname
Nachname des Kunden 	customer.surname
Initialen des Kunden (Reihenfolge der Buchstaben: Vorname, Nachname)  Info Für Gruppentermine mit mehreren Kunden werden alle Kunden per Semikolon getrennt angezeigt. Bei der Verwendung in einem Tooltip erfolgt statt des Semikolons ein Zeilenumbruch. 	customer.initials
Titel des Kunden z. B. Dr. oder Prof. 	customer.title
Gruppentermine (nur für den Applikationstyp 'Therapie') Nachname, Vor- und Zuname, Initialen des Kunden  Info Für Gruppentermine mit mehreren Kunden werden alle Kunden per Semikolon getrennt angezeigt. Bei der Verwendung in einem Tooltip erfolgt statt des Semikolons ein Zeilenumbruch.	customers.name customers.fullname customers.initials

Platzhalter | Anzeigemaske




Nachname, Vorname und Sozialversicherungsnummer	customer.surnameFirstnameSsn
Anrede 'Herr' oder 'Frau' vor dem Namen im Termin 	customer.gender
Name des Wohnortes 	customer.address.city
Straße des Wohnortes 	customer.address.street
Anzeige einer Telefonnummer (1, 2 oder 3) 	customer.address.phone1
Kurzversion der Adresse (Ort, Straße, Hausnummer) 	customer.address.short
Symbol im Termin wenn Kd. an diesem Tag Geburtstag hat, oder in der Woche davor/rückwirkend 	customer.birthdaySymbol
Datumsanzeige des Geburtstages des Kunden (Langform) 	customer.birthdate
Datumsanzeige des Geburtstages des Kunden (Kurzform) 	customer.birthday
Alter des Kunden zum Zeitpunkt des Termins 	customer.age
Kundenstatus (Name des Status)	customer.status.text

Platzhalter | Anzeigemaske

Kundenstatus (Kürzel des Status) 	customer.status. ident
Namenszusatz z. B. von, zu etc. 	customer. extensionname
Vorname 	customer. firstname
Kundennummer 	customer. customerNr
Sozialversicherungsnummer	customer. socialSecurityNu mber
Symbol für männlich / weiblich 	customer. genderSymbol
Postleitzahl des Wohnortes 	customer. address.zip
Länderkürzel der Adresse 	customer. address.country
Langversion der Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 	customer. address.full
E-Mail-Adresse des Kunden 	customer. address.email

Terminplatzhalter

Platzhalter | Anzeigemaske

Anpassung, Hausbesuch etc. 	<code>appointment.type</code>
Type wird angezeigt, wenn kein Text vorgegeben 	<code>appointment.typeOrText</code>
Betreffzeile über dem Kommentarfeld 	<code>appointment.text</code>
Kommentarfeld unter Betreffzeile im Termin 	<code>appointment.comment</code>
Startzeit des Termins 	<code>appointment.start</code>
Startzeit des Kunden 	<code>appointment.customerstart</code>
Endzeit des Termins 	<code>appointment.end</code>

Platzhalter | Anzeigemaske

Endzeit des Kunden 	appointment.customerend
Datum des Termins 	appointment.date
Die Dauer in 'Std.:Min.' vom Termin 	appointment.duration

Ressourcenplatzhalter

Ressourcenname lt. Bezeichnung aus der Administration des Terminplaners (siehe auch Ressourcen Terminplaner). 	resource.name
Mitarbeitername lt. den Angaben (Nachname, Vorname) des Mitarbeiters in der Filialverwaltung Mitarbeiter Filialverwaltung . 	resource.staff.name
Wie der Ressourcenname aber nur für Personenressourcen. 	resource.staff.resource
Wie der Ressourcenname aber nur für Ortsressourcen. 	resource.branch.resource
Name des Terminerstellers (Nachname, Vorname) des Mitarbeiters aus der Filialverwaltung (siehe auch Mitarbeiter Filialverwaltung). 	creation.staff.name

Platzhalter | Anzeigemaske

Mitarbeiterkürzel der eingetragenen Ressource. 	resource.staff.initials
Mitarbeiternummer (intern laufende Nummer) des Mitarbeiters aus der Filialverwaltung (siehe auch Mitarbeiter Filialverwaltung). 	resource.staff.no
Initialen des Terminerstellers	creation.staff.initials
Name der Filiale	resource.branch.name
Kürzel der Filiale	resource.branch.ident
Nummer der Filiale	resource.branch.no
Erstellungsdatum des gewählten Termins. 	creation.date
Filialplatzhalter	
Filialkürzel aus der Filiale in der Filialverwaltung (siehe auch Filialen Filialverwaltung). 	branch.ident
Filialloginname aus der Filiale in der Filialverwaltung (siehe auch Filialen Filialverwaltung). 	branch.loginname
Filialname aus der Filiale in der Filialverwaltung (siehe auch Filialen Filialverwaltung). 	branch.name
Filialnummer (interne laufende Nummer) von der Filiale in der Filialverwaltung (siehe auch Filialen Filialverwaltung). 	branch.number
Filialkürzel einer Fremdfiliale	otherbranch.ident
Filialloginname einer Fremdfiliale	otherbranch.loginname

Platzhalter | Anzeigemaske

Filialname einer Fremdfiliale	<code>otherbranch.name</code>
Filialnummer einer Fremdfiliale	<code>otherbranch.number</code>

Siehe auch ...

- [Filialen | Filialverwaltung](#)
- [Mitarbeiter | Filialverwaltung](#)
- [Ressourcen | Terminplaner](#)