FUZZY|CINO Handscanner Installation | Linux

Für den FUZZY Handscanner F78x sind folgende Schritte zur Einrichtung nötig.

Schritt für Schritt

- 1. Linux benötigt keinen Treiber für den USB/COM Mode. Linux listet den seriellen Port automatisch unter /dev/ttyACM0 auf.
- Der Standard Linuxbenutzer darf nicht auf das Gerät bzw. die Datei /dev/ttyACM0 zugreifen. Daher muss man mit folgendem Befehl auf der Kommandozeile diese setzten: sudo usermod -aG GRUPPENNAME BENUTZERNAME.
 - a. Den Gruppennamen kann man folgendermaßen ermitteln: Is -I /dev/ttyACM0 hier wird die Gruppe angezeigt, f
 ür die der aktuelle Benutzer die Berechtigung braucht. Nun kann man den oben genannten Befehl ausf
 ühren. Damit hat der aktuelle Benutzer die Berechtigung, um auf den seriellen Port zuzugreifen.
- 3. Richten Sie in AMPAREX eine externe Schnittstelle (Filialverwaltung Externe Schnittstelle) mit nachfolgender Konfiguration ein.

Configuration des seriellen Ports		
	Kanal:	/dev/ttyACM0
	Baudrate:	9600
	Datenbits:	8
	Stopbits:	1
	Parität:	0
	'Enter' nach Barcode übertragen:	
	Scanner sendet Barcode-Länge:	✓

Siehe auch ...

- Scanner (Downloads)
- FUZZY|CINO Handscanner | Installation
- Lösungen | Handscanner